




- Frontplatte 53 x 28 mm
- Rastfeder integriert
- mit Universalanschluss
- Anschlüsse fingersicher nach VBG 4
- Einbauöffnung: 50 x 25 mm

**Zeit geben**

schalten steuern zählen



Montageausschnitt: 50 x 25 mm

**BW 30.18**



**BG 30.18**



**Betriebsstundenzähler BW 30 · BG 30**

für Schalttafel-Einbau · Wechsel-/Gleichstrom

**Technische Daten**

	<b>BW 30.18</b> Wechselstrom	<b>BG 30.18</b> Gleichstrom
<b>Anschlussspannungen</b> (bei Bestellung bitte angeben)	230 V, 50 Hz (Standard) alt. 115 V, 50 Hz alt. 24 V, 50 Hz	12–48 VDC
<b>Sonderspannungen</b>	–	5–24 V, 100–300 VDC
<b>Andere Spannungen</b>	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>Sonderfrequenz</b>	60 Hz	–
<b>Spannungstoleranz</b>	±15%	±10%
<b>Leistungsaufnahme</b> (Wirkleistung)	0,11 W	ca. 20 mW bei 12 VDC
<b>Zählkapazität</b>	99.999 Std.	99.999 Std.
<b>Ablesegenauigkeit</b>	0,01 Std.	0,1 Std.
<b>Ziffernhöhe</b>	4,4 mm	4,4 mm
<b>Zifferfarbe</b>	weiß, Dezimalen rot	weiß, Dezimalen rot
<b>Laufanzeige</b>	schnelllaufend	LED
<b>Zulässige Umgebungstemperatur</b>	–15°...+50°C	–10°...+50°C
<b>Gehäuse</b>	selbstverlöschendes Thermoplast	
<b>Montage</b>	Schalttafeleinbau	
<b>Anschlussart</b>	Universalanschluss: Schraub- und AMP-Steckverbindung 6,3 x 0,8 mm	
<b>Schutzart</b> (DIN EN 60529)	Front IP 65	Front IP 65
<b>Schutzklasse</b>	II bei bestimmungs-gemäßer Montage	III (bis 48 VDC)

**Zubehörteil**

Spannbügel  
715.005

Bestellnummern	Ausführung
▼ <b>BW 30.18</b>	Wechselstrom
▼ <b>BG 30.18</b>	Gleichstrom
▼ Gehäusefarbe	

Zähler